Soloveyko.Box Model G

Найпотужніший Соловейчик для будь-яких задач і повного спектру послуг для Вашої локації.

Відтворює аудіо та відео, цифрове меню, електронні черги, онлайн-трансляції — будь-який дизайн і будь-який контент.



Зручність платформи Soloveyko.Media[1] і надійність Soloveyko.Box — це не просто слова: ми використовуємо спеціальний корпус з алюмінієвого сплаву, який захистить Соловейчик у будь-яких умовах. Ми комплектуємо його найкращим блоком живлення і не використовуємо дешеві компоненти. Це рішення для швидкої і довгої роботи і тут немає протиріччя — багато швидких обчислювальних ресурсів і надійна робота протягом років.

Специфікація	
Призначення	Відтворення аудіо і відео контенту
Режим роботи за замовчуванням	Відео
Можливість зміни режиму роботи[1]	**Так**
Рівень ліцензії та технічного супроводу[2]	Все "Під ключ"
Здатність працювати без інтернету	**Так**
Гарантована тривалість роботи без інтернету[1]	3-7 діб
Збір та збереження історії відтворення	**Так**
Система	

Процесор і архітектура	BCM2711 ARMv8 4 x CortexA72 @ 1.8 ГГц 64 біт
Оперативна пам'ять (об'єм і тип)	1-2 ГБ DDR4
Накопичувач (об'єм і тип)	32/64 ГБ Class10 100 Мб/с

Інтернет

Інтерфейс кабельного підключення до Інтернету (Ethernet)	**Так**, 1000 BASE-T
Максимальна швидкість кабельного підключення до Інтернету	1000 Мб/с
Інтерфейс безпровідного підключення до Інтернету (Wi-Fi)	**Так**, 5 і 2.4 ГГц 802.11b/g/n/ac, 2 dBm
Максимальна швидкість безпровідного підключення до Інтернету	300 Мб/с

Інтерфейси

Інтерфейс підключення до відеосистеми	Так, micro-HDMI 1920x1080 @ 60 fps
Тип підтримуваної відео відеосистеми	Будь-яка з можливістю провідного підключення сигналу: телевізори, комп'ютерні монітори, LED-панелі тощо
Інтерфейс підключення до аудіосистеми	Так, 3.5 мм TRS/Jack
Тип підтримуваної аудіосистеми	Будь-яка з можливістю провідного підключення сигналу: "комп'ютерні" аудіоколонки, трансляційні підсилювачі, музичні центри тощо
Конфігурація каналів виводу звуку	Стерео вихід
Можливість зміни конфігурації каналів звуку[1]	Ні
Кількість USB портів	4

Живлення

Параметри джерела живлення	Напруга 5 В, максимально можливий вихідний струм 3 А, роз'єм USB-C
Здатність живлення за технологією PoE[3]	Опціонально
Середня споживана потужність	<6 Вт на годину

Максимальна споживана потужність	<10 Вт на годину

Додатково

Інформаційний екран	Ні
Вбудований гучномовець для контролю відтворення	Ні
ІЧ-приймач для пульта дистанційного керування	Ні
Габаритні розміри (без блоку живлення) ДхШхВ, мм	65 x 90 x 35
Гарантія	12 місяців
Комплектація	• Soloveyko.Box Model G • Кабель HDMI – micro-HDMI • Блок живлення 5 В, 3 А, USB-C [4]
Додаткові компоненти (можуть бути придбані за запитом)	• Кабель Ethernet • Звуковий кабель, сумісний з аудіосистемою клієнта • Посилений дводіапазонний Wi-Fi адаптер • HDMI розгалужувач для підключення декількох екранів

[1] Налаштовується на платформі Soloveyko.Media app.soloveyko.media.

[2] Докладно можна ознайомитись у відповідній статті: Умови надання ПЗ та сценарії впровадження.

[3] Power over Ethernet — технологія отримання живлення пристроєм по Ethernet кабелю.

[4] Потужність блока живлення (БЖ) більша за заявлену споживану потужність Soloveyko.Box і означає максимальну спроможність БЖ щодо забезпечення електроживлення. Фактичне споживання електроенергії визначає Soloveyko.Box.

Created 2026-02-24 02:51:10 UTC by Олег Наконечний
Updated 2026-03-09 09:28:23 UTC by Олег Наконечний